

# 报价部分

## 报价部分目录

一、报价一览表	1
二、分项报价表	2

## 一、报价一览表

项目编号：SDGP370405000202402000043

报价单位：人民币元

总价	大写：肆拾玖万玖仟玖佰玖拾壹元
	小写：499991元
交付日期（供货期/交付日期）：合同签订后 10 日内供货完成验收合格。	
质保期：三年	
响应有效期：90 日历日	
对竞争性磋商文件的认同程度：完全认同	

- 说明： 1、报价一览表中“总价”是指提供服务及货物的全部费用的报价。  
2、总价应和分项报价表的合计价相一致。

供应商名称（公章）：枣庄汉启消防工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

2025年 1 月 12 日

## 二、分项报价表

项目名称：枣庄市台儿庄区应急管理局 2024 年中央自然灾害物资采购项目

项目编号及包号：SDGP370405000202402000043

序号	项目内容	规格型号	制造商/品牌	主要技术参数	数量	单价	总价
1	棉大衣	成人均码 150CM-190CM	河北鑫泛远服饰有限公司	军绿色，原材料要求：填充物：棉花、80% 聚酯纤维、重量：不低于2.2KG、领面为棕色栽绒，里布、袋布、长款，成人均码150CM-190CM、缝纫工艺：产品要整洁，平服，缝纫线路顺直，距边宽窄一致，左右对称，定位准确，结合牢固，松紧适宜。扣眼美观、规整、牢固，不得偏歪。棉大衣：面料柔软，防风面料。	300 件	100	30000
2	棉被褥	棉被200cm×150cm. 棉褥200cm×90cm	河北鑫泛远服饰有限公司	原材料要求：填充物：棉花，被褥重量：不低于2KG（含被套）、规格为：棉被200cm×150cm. 棉褥200cm×90cm、不得检出；pH 值：4.0-9.0；24 种可分解致癌芳香胺染料：不得检出。	300 件	98	29400
3	毛巾被	180cm×130cm	河北鑫泛远服饰有限公司	纤维含量：纯棉，摩擦牢度：干摩≥2 规格为：≥180cm×≥130cm. 所生产加工的毛巾被产品质量符合 GB/T22864-2020《毛巾》优等品的要求。纯棉吸汗，透气，柔软细腻，亲肤透气，质地柔软，精工细作，不易起球。	300 件	95	28500
4	撬棍	长95CM*重量： 1.5	山东亿工装配式消防设备有限公司	材质：碳钢；总长95CM，重量：不低于≥1.5 整体热处理，高韧性，高强度，精工防锈。	60 个	20	1200
5	警报器	LK-100	沧州梓澳防爆特种工具制造有限公司	手摇警报器无需电源,大分贝：110±10dB (A), 材质:合金外壳 重量：<1.2kg 速度达到初级(50-80 转/分)就可达到理想的 报警效果，发出的声音尖锐，震撼力大、穿透力强。可以迅速关闭音窗口，阻断声音，产生不同的信号	30 件	110	3300

6	手持喊话器	811	龙游县旭军电子有限公司	功能：喊话、录音、放音、USB、工作电压：3.7V、频率响应：100Hz~10KHz、电池：锂电池、传送距离：≥300米	30	件	75	2250
7	头灯	8071	海洋王照明科技股份有限公司	功能模式：主灯强光亮、主灯弱光亮、产品尺寸：≥65*32*39mm 续航≥2小时、充电模式：TYPE-C+输出；充电时间：≤4h； 电池容量：1200MAH*2 灯杯直径：52MM 充电参数：快充TYPE-C接口 轻巧便捷 续航持久 航空高导热材质，高色彩还原性，节能好光效，电量显示	60	件	88	5280
8	安全警戒带	100m *4cm	沂安科技（山东）有限公司	材质：加厚涤纶布 规格：长≥100米，宽≥4cm 厚度：≥8丝	30	件	32	960
9	警戒线围栏支架	1.2m*2.5cm	山东亿工装配式消防设备有限公司	材质：铁镀锌 颜色：红白或红银相间 规格：管高：≥1.2m，直径：≥2.5cm	30	件	68	2040
10	钢（铁）镐	/	山东亿工装配式消防设备有限公司	重量：≥1.5KG， 材质：铁或钢 长度35-50cm； 镐把长度：≥60cm	300	个	70	21000
11	钢（铁）锹	/	山东亿工装配式消防设备有限公司	材质：铁或钢 全长：≥0.9m。 铲面长：≥20cm，铲面宽：≥15cm。 重量：≥0.6kg	300	个	45	13500
12	救生圈	内径300mm*60mm	浩路丰帐篷有限公司	材质：外壳布或塑.内泡沫塑料 规格：内径≥300mm，厚度≥60mm） 免充气	150	个	32	4800
13	救生衣	长：40CM*宽：30CM	浩路丰帐篷有限公司	长：≥40CM，宽：≥30CM 颜色：橙色 浮力：≥40N 材质：泡沫塑料 反光片数量：四片夜间反光片，在水中明显易辨。便于在海中发现，方便搜救者用探照灯找到求救者 浮态：保持人体垂直或后倾，头部高于水面	150	件	32	4800

14	帐篷	宽3.2M*长3.7M*檐高1.75M	浩路丰帐篷有限公司	蓝色 支架：钢管 整体结构：宽3.2M，长3.7M，檐高1.75M， 面料：断裂强力(经向>1150N/5cm，纬向>1000N/5cm)；面料：撕破强力(经向>35N，纬向>30N) 面料：666D天蓝PVC涂层布，阳燃性能损毁长度≤150mI续燃时间≤15s，阴燃时间≤15s	7 个	2100	14700
15	蚊帐	1950mmx1500mmx900mm	河北鑫泛远服饰有限公司	规格：1950mmx1500mmx900mm、网眼密度：直向：孔/5cm：≥17；横向：孔/5cm：≥26	300 个	45	13500
16	折叠床	宽 ≥0CM*长*185CM*高≥35CM	山东亿工装配式消防设备有限公司	床架材质：铁或钢。 整体结构：宽 ≥70CM，长 ≥ 185CM，高 ≥ 35CM。 床架：主杆 φ20× 1.0mm 钢管，表面喷塑。	120 个	235	28200
17	安全警示背心	成人均码	浩路丰帐篷有限公司	主面料：聚酯纤维 尺码：均码，反光马甲 胸前配备两处打口袋，一个小口袋，并配有透明卡片袋，便于穿着人员可放置随身携带物品等。 拉链式，穿脱方便，节省时间，右胸口袋应带挂圈，方便快速挂件。	300 件	38	11400

18	雨衣、雨靴	成人均码	佰盛	<p>雨衣：均码 雨靴：均码 面料：聚酯纤维；涂层：PVC/聚氯乙烯 面料断裂强力(N)：≥220 粘合牢度(热封条粘合力)(N)：≥6.4 防水性(kpa)：≥59 耐水色牢度(级)：变色≥3；沾色≥3 热封条：针距密度 5cm 内不少于 13 针 雨靴要求： 1、色差：同双鞋相对部位在 1m 视距内差别不明显 2、污迹：累计面积≤50mm<sup>2</sup>，单一处≤25mm<sup>2</sup> 3、帮面褶皱、歪斜—褶皱：基本平坦，不影响美观；歪斜：后帮和鞋头中线基本对齐 4、围条缺胶、杂物、气泡：缺胶：深≤0.5mm，累计面积≤60mm<sup>2</sup>，单一处面积≤20mm<sup>2</sup> 杂物、气泡：直径≤3mm，高或深≤1mm，≤5 处，弯曲处不应有。 5、开胶：单一处≤5mm，累计≤3 处 6、显色露浆：≤5mm。9、溢料：修饰后不伤帮面；溢料痕迹≤5mm 7、加热减量：≤5%。 8、成鞋耐折性能(预割口 5mm,连续屈挠 4 万次)：裂口长度≤15mm;新裂纹≤5mm; 帮底(围条)开胶≤10mm; 不得出现裂面裂口长度 1mm;新裂纹 2mm;帮底(围条)无开胶; 无裂面</p>	300 套	160	48000
19	强光手电	LB-C1	海洋王照明科技股份有限公司	<p>尺寸：≥13cm 强光、弱光、爆闪、LED灯组 生活防水高强度ABS+铝合金白光 防水：材质：光源：镜片： 手电标识为：防水防爆应急救援 电池容量4800MHA、电池电压3.7V、9.6WH, 并带USB充电，尾部带挂绳，方便携带，颜色：黑，头部带白色铝合金包头，中间带横竖纹理防滑。</p>	300 个	80	24000
20	哨子	/	山东亿工装配式消防设备有限公司	材质：不锈钢	300 个	6	1800

21	铜锣	/	山东亿工装配式消防设备有限公司	锣厚 $\geq 0.1\text{cm}$ 直径： $\geq 30\text{cm}$ 用于防汛预警	30	个	75	2250
22	高音喇叭	功率：10W	龙游县旭军电子有限公司	1、功率： $\geq 10\text{W}$ 2、录音时长： $\geq 100$ 秒录音	30	个	122	3660
23	防护服	均码： 150CM-190CM	浩路丰帐篷有限公司	尺寸均码：150CM-190CM（尺寸可选） 款式为分体式防护服，由上衣和裤子组成。 领部可立领和翻领，便于在各种环境下调节使用。服装前后两条反光条设计，裤脚带一条反光条。其确保扑火人员的夜间可视度。衣服门襟采用拉链式魔术贴设计，穿脱方便，节省时间。裤子为背带式卡扣，带魔术贴收紧 服装的材料：由阻燃面料外层、防水透气层、隔热层、舒适层多层织物复合而成。	30	件	970	29100
24	防护手套	成人均码	浩路丰帐篷有限公司	尺寸均码、1、面料：手掌采用纯皮制作；手腕处采用阻燃面料，面料 $> 350\text{g}/\text{m}^2$ ； 2、手腕：手套腕部加有桔红色不小于15cm袖子，可有效保护手部、小臂等部位，同时具有良好的舒适性和透气性。手臂内侧有刺毛帖粘合，可调节松紧。	30	件	282	8460
25	水枪	65mm*290mm	欣众安	产品规格：口径：65mm，高度 $\geq 290\text{mm}$ 材质：铝合金 经按GB8181-2005《消防水枪》， CCCF-CPRZ-26:2019《消防类产品认证实施规则灭火设备产品消防给水设备产品》检验，合格。 枪体材质：YL104接口型式和材质：KY65-A、YL104，表面防腐处理工艺：阳极氧化后喷塑 铸造工艺：压铸工艺	24	个	122	2928
26	分水器	F1165	沂安科技（山东）有限公司	材质：压铸铝制 产品直径：进水口65mm，出水口65mm	24	个	318	7632

27	单杠梯	TDZ3	山东亿工装配式消防设备有限公司	工作高度:3±0.1m。最小梯宽:250±2mm。梯蹬间距:340±2mm。整梯质量:≤12kg。 梯节扭转角:≤20°。水平弯曲残余变形比值:≤0.15%。梯蹬弯曲残余变形比值:≤0.5%。 侧板悬臂弯曲最大变形值:≤5mm。侧板摇摆残余变形比值≤0.3%。	13 个	600	7800
28	消防栓扳手	30cm*1公斤	沂安科技(山东)有限公司	扳手重量:约1公斤 扳手开口尺寸:开口约为5.5cm 长度:≥30cm 扳手材质:烤漆铸钢	24 个	20	480
29	大斧	60cm*2斤	山东亿工装配式消防设备有限公司	重量:≥2斤 材质:铁或钢 把手:尺寸:>60cm	24 个	75	1800
30	消防过滤式消防自救呼吸器	TZL30	沃安邦	防护时间:30分钟, 隔热辐射、防烟多种保护, 密封性好, 适用于各种面形、 防护对象:一氧化碳(CO)、烟雾。	120 个	35	4200
31	缓降绳	直径8毫米*长15米	浩路丰帐篷有限公司	安全绳两端采用绳环结构, 用热封塑料套管裹紧 由原纤维材料制成。 规格: 直径8毫米, 长15米.	72 根	105	7560
32	应急救援箱	10寸	佛山市尚也箱包制品有限公司	10寸(酒精、碘伏、纱布、胶布、云南白药、硝酸甘油、清凉油、风油精、创可贴、止血带、电子血压计)	25 个	155	3875
33	佩戴式防爆照明灯	LW5130/LT	海洋王照明科技股份有限公司	功能模式:主灯强光亮、主灯弱光亮、 产品尺寸:≥65*32*39mm、续航≥4小时、头戴式	60 个	145	8700

34	呼救器	RHJ240	江门市佐顿照明有限公司	允许静止时间:30±1S 预报警时间:15±1S 预报警声级强度:≥60DB 报警声级强度:≥90DB 欠压警示电压:7.5±0.2V 连续开机时间:≥12H 连续报警时间:≥120MIN	60 个	100	6000
35	方位灯	YJ4800	江门市佐顿照明有限公司	额定容量:≥1000mAh 额定功率(LED):3W光源(LED) 连续放电时间:强光工作光)频闪	60 个	75	4500
36	消防腰斧	全长200mm	沂安科技(山东)有限公司	1. 颜色: 银白 橡胶黑 2. 材料: 高强度+橡胶握把 3. 规格: 全长≥200mm	60 个	86	5160
37	指挥帐篷	3.2m*7.4m	浩路丰帐篷有限公司	蓝色 24平救灾帐篷, 二门8窗 尺寸是3.2m*7.4m 面料: 断裂强力(经向>1150N/5cm, 纬向>1000N/5cm); 面料: 撕破强力(经向>35N, 纬向>30N) 面料: 666D天蓝PVC涂层布, 阻燃性能损毁长度≤150mI续燃时间≤15s, 阴燃时间≤15s 包含: 5套桌子, 20套椅子, 一个白板	1 个	5010	5010
38	净水器	HJ-BRO-2(60)	好井	出水方式: 一开一直饮容量: 60L 出水量: 开水60L/H直饮水60L/H 功率: 6KW 外形尺寸: 670*515*1730(含机脚) 电源: 380V50Hz 过滤方式: 400RO+11G 取水方式: 轻触按键水电方式: 右进电进水、两边排水取水容器: 暖瓶钣金: 两侧围板、门板、前上板黑钛拉丝机脚: 万向轮无指纹, 中板、盖板、水槽304拉丝, 后背板、底板201拉丝。可供人数: ≥30人	2 个	13000	26000
39	汽油无齿锯	K1270-16	上海本池环境科技有限公司	砂轮片可以用于切割金属材料或钢轨 发动机: 2冲程引擎 混合比例: 50:1 功率: 5.8KW 锯片厚度: 4MM 切割深度: 145MM 锯片直径: 400MM 圆周速度: 90M/S 重量: 14.2KG 尺寸: 743*241*473MM 砂轮片	1 个	14136	14136

40	水泵	QGZ150-21-180	嘉陵斧	发动机型式：四冲程 风冷 单缸 连续工作时间 (Hr)：≥4h 机油容量(L)：≥0.9L；燃油箱容量：≥8L 燃油：柴油 出/入水口径 (6 寸) 最大流量：≥180m <sup>3</sup> /h	6 套	9850	59100	
41	灭火器	MFZ/ABC4型	沂安	产品材质：新国标90干粉 瓶身材质：碳钢材质 重量4KG	20 个	68	1360	
42	小型灭火器	MSZ/3型	沂安	3L水基型灭火器 药剂保质期：6年 工作压力：1.2MPa 灭火剂：S-10-AB水系 水压试验：2.1MPa 驱动气体：氮气 瓶体材质：碳钢	30 个	55	1650	
合计								499991

供应商名称（公章）：枣庄汉启消防工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

2025年 1 月 12 日